



สำนักงานใหญ่

หจก. ไวท์ แอนท์ โกลด์  
WHITE ANT GOLD LTD., PART.

54/73 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านศรีสุภาลัย

ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร : 02-925-1295

02-925-1884

086-350-9429

ทะเบียนการค้าเลขที่ 21754500297 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0123545002976 ใบอนุญาตมิให้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเลขที่ นบ 1/2558

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เลขรับ.....1095

วันที่.....4 มิ.ย. 2567

เวลา.....

เรื่อง ขอเสนอบริการกำจัดปลวกและแมลงต่างๆ  
เรียน ท่านผู้อำนวยการ

ปลวก (TERMITE) เป็นแมลงร้ายที่มีการจัดระบบงานเป็นอย่างดีและอยู่อย่างมิดชิด ยากแก่การค้นหา ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า “ไม่มีอาคารชนิดใดไม่ว่าจะปลูกใหม่หรือเก่าก็ไม่สามารถปลอดภัยจากปลวกได้”

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพโดยนำ ระบบเหยื่อเต็มรูปแบบ ที่ติดตั้งสถานีได้ทั้งภายในและภายนอก อาคารเข้ามาใช้ในการกำจัดปลวก ตามแหล่งรังทางเดินของปลวก ได้อย่างดี และมีระบบเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการป้องกันและกำจัดปลวก โดยฉีดสเปรย์เคมีน้ำรอบอาคาร และใช้เคมีผง พ่นภายในอาคารตามความเหมาะสม

หากท่านมีความประสงค์ที่จะรับบริการจากทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิธีในการควบคุม ปลวก หนึ่งปีหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งการควบคุมปลวกได้เน้นถึงคุณภาพเหยื่อและเคมีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาเลขที่ นบ ๑/๒๕๕๘ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในระยะยาว

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ แอนท์ โกลด์  
สายด่วน 086-350-9429 Tel. 02-925-1295 , 02-925-1884

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเร็ววัน

นำเสนอ..กำจัดปลวกระบบเหยื่อ  
ปลอดภัยได้ผล 100%  
เหยื่อนำเข้าจากอเมริกา USA

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวรณช สุขเกษม )

ผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไวท์ แอนท์ โกลด์

เรียน ผู้อำนวยการเพื่อ

☒ ๑. ทราบ

☒ ๒. สมควรมอบฝ่าย.....พิจารณา/ดำเนินการ

☐ ๓. ....

...../.....4 มิ.ย. 2567

- ทราบ ☒ อนุญาต ☐ อนุมัติ  
มอบ ☐ บริหารวิชาการ  
☐ บริหารงานบุคคล  
☐ บริหารงบประมาณ  
☒ บริหารทั่วไป  
☐ สำนักงานผู้อำนวยการ

รับอัดน้ำยาหล่อท่อ เพื่อกำจัดและป้องกันปลวก







# รูปแบบการเดินท่อด้วยระบบ

## PIPE TREATMENT SYSTEM



### ระบบวางท่อป้องกันปลวก ที่สมบูรณ์ระหว่างอาคารก่อสร้าง

#### PIPE TREATMENT SYSTEM

ระบบ PIPE TREATMENT SYSTEM คือการวางท่อ (Chemical Pipe) เพื่อการและอัดน้ำยาผ่านท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงอัดและฉีดน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้ผิวดินส่วนนี้เป็นพิษกับปลวก ปลวกจะอาศัยอยู่หรือแพร่ตัวผ่านชั้นมาทำลายตัวอาคารได้ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในอนาคต

### ระบบเหยื่อ - อันตรรกะต่อปลวก

#### ปลอกถักยวมกส่วนรับมนุษย์

#### และสัตว์ใกล้เคียง

ระบบเหยื่อ มีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม! เป็นพิษน้อยกว่าเกลือที่ใช้บริโภค แต่มันยังคงเป็นอันตรายต่อปลวกโดยมีอาจต้านทานได้เพื่อให้พวกมันตายและถูกกำจัดตายอย่างช้าๆ

ของระบบเหยื่อ คือ ความมอรรยาลำของเหยื่อที่จัดปลวกที่มีอยู่ในกล่อง ซึ่งจะทำให้ปลวกถูกปล่อยออกไปจากการทำลายบ้านและทรัพย์สินของคุณมาากินเหยื่อที่นำหลงในลอมมากกว่านั้นแทน

ปลวกจะผลิตและพ่นในสารกินอยู่กับเหยื่อ อีกทั้งปลวกงานยังขนกลับรังเพื่อเป็นอาหารของสมาชิกตัวที่อยู่ในรัง ซึ่งทำให้ปลวกทั้งหมดถูกกำจัด



## กำจัดปลวกด้วยกรัง

การติดตั้งสถานีเหยื่อและน้ำยารับรังรวมภายในและภายนอกที่หาอาศัยของคุณ และมีการตรวจหากิจกรรมของปลวกเป็นประจำ ผู้เชี่ยวชาญการกำจัดปลวกของเราระวังเหยื่อในสถานีเหยื่อเมื่อพบกิจกรรมของปลวกด้วยพฤติกรรมการหาอาหารตามธรรมชาติของปลวก เมื่อปลวกกินอาหารจากสถานีเหยื่อแล้ว พวกมันจะนำเหยื่อในทันที ปลวกจะออกจากจุดที่พบอาหาร และปล่อยสารเฉพาะตัวไว้เป็นทาง เพื่อเรียกให้สมาชิกตัวอื่นๆ ไปยังแหล่งอาหาร (เหยื่อ) และนำอาหาร (เหยื่อ) กลับไปแบ่งกับรัง ซึ่งเหยื่อนี้จะมีสารออกฤทธิ์ยับยั้งการขยายพันธุ์ของปลวก ทำให้ปลวกไม่สามารถเจริญเติบโต ติดเชื้อกับรังทั้งรัง และตายกรังในที่สุด

### การติดตั้งท่ออัดน้ำยาป้องกันปลวก

#### ได้สมบูรณ์แบบ

#### ก่อสร้าง

เคมีไม่เกิดการอุดตันและการเกิดนิมในระยะเวลา โดยจะติดตั้งทั้งระยะของรูดิน้ำยาเคมีทางใต้ทุก 50-100 ซม. และมีวาล์วที่ต่อกับน้ำยาเคมีไว้ตามจุดนอกอาคารเป็นช่วงๆ สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตามต้องการจนกว่ากลับ

### การกำจัดและ

#### ป้องกันปลวก

#### สำหรับอาคาร

#### พักอาศัย

#### ในระหว่างก่อสร้าง

ระบบการกำจัดและป้องกันปลวกใต้ดิน ณ ต้นตอที่ได้ผลที่สุดตามพื้นดินอาคารพักอาศัยทั่วไปในระหว่างก่อสร้างทั้งแบบพื้น คสล. ติดดินและยกพื้น เริ่มปฏิบัติงานหลังจากการถมอัดดินทรายชั้นสุดท้ายจนแน่นเรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมสำหรับการเทพื้น คสล. แต่ต้องก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคาร ใช้หัวอัดน้ำยา (Sub soil Pressure Injector) อัดน้ำยาลงใต้ดินในทิศทางแนวความดันด้านใน 50 ซม. โดยแต่ละจุดเว้นระยะห่างกัน 100 ซม. ตลอดแนวความดันในทิศทางด้านในตามแนวความดันในเสิร์จแล้ว ใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีดเคลือบพื้นดินภายในทั้งหมดแบบปูพรมทั่วทิศทางนี้ว่า ประสานกันน้ำยา (Sub soil Pressure Injector) อัดน้ำยาลงใต้ดินในทิศทางแนวความดันด้านนอก 50 ซม. โดนแต่ละจุดเว้นระยะห่างกัน 100 ซม. ตลอดแนวความดันด้านนอกอาคาร จากนั้นใช้หัวฉีดน้ำยา (Surface Sprayer) ฉีด เคลือบพื้นดินตามแนวความดันรอบนอกอาคารตลอดแนวรอบ 1 เมตร โดยรอบแบบปูพรมทั่วทิศทางนี้ว่า

## ระบบเหยื่อ ทำอย่างไร ?




- ✓ | กำจัดปลวก
- ✓ | ป้ายกรัง
- ✓ | ปลอกถักยวมกประสิทธิภาพ
- ✓ | ไบโกลีแบนเบนจากสารเคมี

- ระบบเหยื่อใช้เหยื่อที่ปลวกชอบมาก ไม่มีสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการพิสูจน์แล้ว และปลวกไม่สามารถต้านทานได้
- เหยื่อกำจัดปลวกจะถูกวางในกล่องกำจัดปลวกอย่างปลอดภัยและประสิทธิภาพ แต่ออกแบบมาให้ปลวกเข้าไปกินเหยื่อได้ง่าย
- เป็นแนวทางที่แนะนำสำหรับกรณีที่มีปลวกในบ้านแล้ว โดยติดตั้งระบบเหยื่อในตำแหน่งที่พบปลวก
- ปลวกชอบที่จะกินเหยื่อ แทนไม่ชอบทาน โดยที่มันกินเหยื่อทันที
- ปลวกที่กินเหยื่อ จะไม่ตายในทันที แต่จะนำเหยื่อกลับไปยังรังของมัน
- เหยื่อ จะถูกกระจายไปในรัง เราเรียกกระบวนการนี้ว่า **"บท ทรมานเฟอเรนซ์"** ดังนั้นปลวกทั้งหมดภายในรังจะถูกกำจัด
- เนื่องจากปลวกจะตายอย่างช้าๆ พวกมันจะไม่รับรู้ถึงการตายของมันด้วยการกินเหยื่อ

### มาตรฐานการฉีดยาเพื่อไป สำหรับอาคารพักอาศัยแบบพื้น คสล. ติดดิน

การฉีดยาจะอัดเคลือบน้ำยาภายใต้อาคาร วางตำแหน่งการฉีดยาเพื่ออัดน้ำยาลงใต้ดินตามแนวความดันทั้งหมด แนวจะวางห่างจากกำแพงประมาณ 30-60 ซม. ตำแหน่งแต่ละจุดห่างกันประมาณ 100-150 ซม. ใช้ส่วนจะฉีดยาขนาด 16-20 ซม. ตามตำแหน่งที่วางไว้ให้ทะลุพื้นจนถึงชั้นดินทรายข้างล่างใช้หัวฉีดพิเศษอัดน้ำยาภายใต้ดิน คสล. ตามรูที่เจาะไว้ให้เคมีกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในปริมาณ 5-4 ลิตรต่อ ตร.ม. ใช้หัวฉีดทำการอุดซ่อมแซมและแยกต่างรูอัดน้ำยาทั้งหมดให้สวยงามแข็งแรงและกลับสู่สภาพเดิมมากที่สุดบริเวณพื้น คสล. หินอ่อน แกะรอยขีด ขีดขีดหรือกระเบื้อง ใช้กรรมวิธีการกับการจะฉีดยาและทำการตกแต่งเช่นเดียว

บริเวณที่เป็นดิน ทราย กรวด หรือน้ำมา ใช้หัวอัดน้ำยา อัด ฉีด น้ำยาในระดับ ชั้นใต้ดิน ห่างจากกำแพงด้านนอก 30-60 ซม. โดยตั้งระยะห่างกับประมาณ 100-150 ซม. ต่อจุดตลอดแนวความดันด้านนอกโดยรอบ



หัวฉีดพิเศษชนิดพิเศษ